

HEKA Spur-Umrechnungstabelle von mm → Grad/Minuten → m/km

Felgen- größe →	13 ″	14 ″	15 ″	16 ″	17 ″	18 ″	20 ″	22,5 ″	∠	m/km
Spur in mm →	0,31	0,34	0,37	0,39	0,42	0,44	0,48	0,54	0° 3′	1
	0,52	0,56	0,62	0,65	0,70	0,73	0,80	0,90	0° 5′	
	0,63	0,72	0,75	0,78	0,84	0,87	0,96	1,08	0° 6′	2
	1,05	1,12	1,25	1,30	1,40	1,45	1,60	1,80	0° 10′	3
	1,31	1,46	1,62	1,69	1,82	1,89	2,08	2,34	0° 13′	4
	1,51	1,68	1,87	1,95	2,10	2,18	2,40	2,70	0° 15′	
	1,79	1,91	2,13	2,21	2,38	2,47	2,72	3,06	0° 17′	5
	2,10	2,25	2,50	2,60	2,80	2,91	3,20	3,60	0° 20′	6
	2,54	2,71	3,00	3,12	3,12	3,48	3,84	4,37	0° 24′	7
	2,65	2,85	3,12	3,25	3,45	3,63	4,00	4,55	0° 25′	
	2,84	3,06	3,38	3,51	3,69	3,92	4,32	4,95	0° 27′	8
	3,15	3,14	3,75	3,90	4,10	4,36	4,80	5,50	0° 30′	9
	3,57	3,86	4,25	4,42	4,66	4,94	5,44	6,22	0° 34′	10
	3,67	3,97	4,37	4,55	4,80	5,09	5,60	6,40	0° 35′	
	3,89	4,21	4,63	4,81	5,09	5,38	5,92	6,75	0° 37′	11
	4,20	4,55	5,00	5,20	5,50	5,82	6,40	7,30	0° 40′	
	4,30	4,66	5,10	5,33	5,65	5,96	6,56	7,47	0° 41′	12
	4,62	5,01	5,48	5,72	6,06	6,39	7,04	8,02	0° 44′	13
	4,72	5,12	5,60	5,85	6,20	6,54	7,20	8,20	0° 45′	
	5,04	5,47	5,95	6,24	6,62	6,98	7,68	8,74	0° 48′	14
5,25	5,70	6,20	6,50	6,90	7,27	8,00	9,10	0° 50′		
5,35	5,80	6,35	6,63	7,05	7,42	7,60	9,32	0° 51′	15	
5,67	6,14	6,73	7,02	7,46	7,85	8,05	9,87	0° 54′	16	
5,77	6,25	6,85	7,15	7,60	8,00	8,80	10,05	0° 55′		
6,09	6,57	7,25	7,54	8,02	8,43	9,28	10,63	0° 58′	17	
6,30	6,80	7,50	7,80	8,30	8,72	9,60	11,00	1° 0′		
6,83	7,37	8,13	8,45	8,99	9,45	10,40	11,92	1° 1′	18	